

SNÖSLUNGA DELUXE 28

Produktnummer: 921324

Snöslunga med auto-turn för enkel manövrering, handtagsvärme och upp till 15,2 m kastlängd

DELUXE ST 28 DLE

KRAFTFULL OCH EFFEKTIV

Byggd för maximal prestanda. Stor fläkt på 35,5 cm som utnyttjar snöhusets fulla kapacitet. Bryter igenom tätpackad snö. Med Auto-Turn-styrssystem, inmatningsskruv på 35,5 cm och en slunghöjd på 53 cm som slungar upp till 65 ton snö i timmen med en kastlängd på upp till 15,2 meter.



UTSEDD TILL BÄSTA HJULDRIVNA SNÖSLUNGAN I DET NORSKA KONSUMENTPROGRAMMET TV2 HJELPER DIG!

Byggd för maximal prestanda. Stor fläkt på 35,5 cm som utnyttjar snöhusets fulla kapacitet.

UTKASTARRÖR I STÅL

Den specialdesignade stålutkastaren slungar snön upp till 15,2 – med stor precision. Stålutkastaren tål allt den utsätts för – våt snö, isbitar och stenar – saker som skulle riva sönder ett utkastarrör i plast.

DUBBLA DRIVREMMAR

Minskar servicekostnaden och förlänger drivremmarnas livslängd.

UTKASTARFLÄKT

En frostsäker höghastighetsfläkt på 35,5 cm och en tandad inmatarskruv i stål på 35,5 cm med smörjpunkter fraktar snön in och ut med hög hastighet. På så sätt kan snöslungan skyffla undan 30 procent mer snö.

HJUL

Drivsystemet med differential och automatisk spärrfunktion ger hjulen ett högre vridmoment och maximal dragkraft på alla underlag.

AUTO-TURN – EN SUCCÉ

Det nya banbrytande styrsystemet Auto-Turn gör snöslungan lättare att manövrera. Du får maximal kontroll, jämn drift och kan vända med hög precision. Systemet vänder snöslungan med maximal dragkraft när och var du vill. Auto-Turn är just precis det – AUTOMATISKT.

KapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjudDimensioner

Arbetsbredd	71.1 cm
Høyde freserhus	53.3 cm
Utkastarfläkt diameter	35,6 cm

Utkastarfläkt hastighet	1010
Inmatningsskruv diameter	35,6 cm
Kastlängd upp till	15,2 m
Dual belt drive	JA
Ljus	JA
Handvärmare	JA
Auto-Turn	JA
Handtagsslås	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	18.8
Elektrisk utkast styrning	2,5x Ice Drill
Utkast vinkel	200 Grader
Snäckväxel i gjutjärn	JA
Driftsystem	Disco-Matic
Hjul/banddimension	16-4.80-8
Växelsystem fram/back	6/2
Motortyp	AX291
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	2050 o/min +-200
EL-Start 220V	JA
Timmätare	Nei
Tändstift	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Bensintank Liter	2.7 liter
Cylindervolym	291 cc
Bränsleförbrukning vid 100% belastning	2,71 liter/timme
Snörstart	JA
Vridmoment Max Nm	19,5 nM
Oljeblandad bensin	2,7
Oljemängd Liter	0,946 liter
Motorfabrikat	ARIENS
Impeller hastighet tupp m/sec	18.8
Vridmoment axel upp till	19,5
Bränsletank liter	2,7 liter
Elstart 240V	JA
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)	109 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	93 dB(A)
Längd	1.481 meter
Bredd	0.759 meter

Volym 1.310676114 m³

Vikt 117.5 kg

Höjd 1.166 meter



Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=921324>