# SNÖSLUNGA DELUXE 28

**Produktnummer: 921324**

Snöslunga med auto-turn för enkel manövrering, handtagsvärme och upp till 15,2 m kastlängd

**DELUXE ST 28 DLE**

**KRAFTFULL OCH EFFEKTIV**

Byggd för maximal prestanda. Stor fläkt på 35,5 cm som utnyttjar snöhusets fulla kapacitet. Bryter igenom tätpackad snö. Med Auto-Turn-styrsystem, inmatningsskruv på 35,5 cm och en slunghöjd på 53 cm som slungar upp till 65 ton snö i timmen med en kastlängd på upp til 15,2 meter.

**UTSEDD TILL BÄSTA HJULDRIVNA SNÖSLUNGAN I DET NORSKA KONSUMENTPROGRAMMET TV2 HJELPER DIG!**

Byggd för maximal prestanda. Stor fläkt på 35,5 cm som utnyttjar snöhusets fulla kapacitet.

**UTKASTARRÖR I STÅL**
Den specialdesignade stålutkastaren slungar snön upp till 15,2 – med stor precision. Stålutkastaren tål allt den utsätts för – våt snö, isbitar och stenar – saker som skulle riva sönder ett utkastarrör i plast.

**DUBBLA DRIVREMMAR**
Minskar servicekostnaden och förlänger drivremmarnas livslängd.

**UTKASTARFLÄKT**
En frostsäker höghastighetsfläkt på 35,5 cm och en tandad inmatarskruv i stål på 35,5 cm med smörjpunkter fraktar snön in och ut med hög hastighet. På så sätt kan snöslungan skyffla undan 30 procent mer snö.

**HJUL**
Drivsystemet med differential och automatisk spärrfunktion ger hjulen ett högre vridmoment och maximal dragkraft på alla underlag.

**AUTO-TURN – EN SUCCÉ**
Det nya banbrytande styrsystemet Auto-Turn gör snöslungan lättare att manövrera. Du får maximal kontroll, jämn drift och kan vända med hög precision. Systemet vänder snöslungan med maximal dragkraft när och var du vill. Auto-Turn är just precis det – AUTOMATISKT.

**KapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjudDimensioner**

| | |
|---|---|
| **Arbetsbredd** | 71.1 cm |
| **Høyde freserhus** | 53.3 cm |
| **Utkastarfläkt diameter** | 35,6 cm |
| **Utkastarfläkt hastighet** | 1010 |
| **Inmatningsskruv diameter** | 35,6 cm |
| **Kastlängd upp till** | 15,2 m |
| **Dual belt drive** | JA |
| **Ljus** | JA |
| **Handvärmare** | JA |
| **Auto-Turn** | JA |
| **Handtagslås** | JA |
| **Impeller hastighet tupp m/sec** | 18.8 |
| **Elektrisk utkast styrning** | 2,5x Ice Drill |
| **Utkast vinkel** | 200 Grader |
| **Snäckväxel I gjutjärn** | JA |
| **Driftsystem** | Disco-Matic |
| **Hjul/banddimension** | 16-4.80-8 |
| **Växelsystem fram/back** | 6/2 |
| **Motortyp** | AX291 |
| **Bränsle typ** | 4-takt bensin |
| **Hastighet vid maximal effekt** | 3600 o/min |
| **Tomgångshastighet** | 2050 o/min +-200 |
| **EL-Start 220V** | JA |
| **Timmätare** | Nei |
| **Tändstift** | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
| **Bensintank Liter** | 2.7 liter |
| **Cylindervolym** | 291 cc |
| **Bränsleförbrukning vid 100% belastning** | 2,71 liter/timme |
| **Snörstart** | JA |
| **Vridmoment Max Nm** | 19,5 nM |
| **Oljeblandad bensin** | 2,7 |
| **Oljemöngd Liter** | 0,946 liter |
| **Motorfabrikat** | ARIENS |
| **Impeller hastighet tupp m/sec** | 18.8 |

| | |
|---|---|
| **Vridmoment axel upp till** | 19,5 |
| **Bränsletank liter** | 2,7 liter |
| **Elstart 240V** | JA |
| **Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)** | 109 dB(A) |
| **Ljudvivå vid användarens öra (LPA)** | 93 dB(A) |
| **Längd** | 1.481 meter |
| **Bredd** | 0.759 meter |
| **Volym** | 1.310676114 m3 |
| **Vikt** | 117.5 kg |
| **Höjd** | 1.166 meter |

LÃ¤s mer om produkten hÃ¤rr:
https://www.ariens.se/product?number=921324