

ZERO-TURN APEX 48 RD

Produkt



komfort, hurtig og effektiv Zero-Turn med en topfart på 12,9 km/t Klippebredde på 122 cm

MAXIMAL EFFEKT MED APEX

APEX arbetar sig genom det tuffaste gräset och med en styrka jämfört med de mest professionella maskinerna. **APEX** har också den komfort du kan förvänta dig av en Ariens Zero Turn för maximal prestanda under arbetet.

HELSVETSAT STÅL

Klippdäck i 3,5 mm tjockt stål. Konstruerat för optimalt luftflöde och ett bra klippresultat. Kantförstärkning i fronten och på sidan. Bred utkastöppning för bättre spridning av gräsklippen.

INNOVATIV TEKNIK

Innovativ teknik för automatisk spänning av bälten. Minskar risken för slitage och överhettning, förlänger bältenas livstid och gör maskinen mer driftsäker.

JUSTERING AV KLIPPHÖJD

Justera mellan 15 olika klipphöjder med ett enkelt fottryck. Särskilt ledhandtag på pedalen som gör det enkelt att justera höjden.

KRAFTIG RAM

Den kraftiga och stabila ramen av fyrkantsstål bär upp maskinen och ger fantastisk styrka och stabilitet.

SPINDELLEDER I ALUMINIUM

Underhållsfria med lång hållbarhet.

KOMFORT

Säte med bra stoppning, armstöd och spakar gör att föraren sitter bekvämare och blir mindre trött. Vibrationsdämpning med gummi och fjädrar under sätet.

STORA DÄCK

Stora däck ger god framkomlighet och körkomfort.

SKYDDSBÅGE

Skyddsbåge och säkerhetsbälte kan monteras som tillbehör

DimensionerKapacitetDrivlinaMotorVibrationLjud

Längd	2,007 meter
Bredd	1,6 meter

Höjd	1,194 meter
Vikt	368,5 kg
Arbetsbredd	122 cm
Antal Knivar	3 stk
Klipphöjd min/max	3,8-12,7 cm
Framhjul	13 X 3,5-6
Hjul/banddimension	22 X 10-12
Driftsystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Typ driftsystem	Hydro-Gear ZT-3100
Hastighet max fram/back	12,9 / 6,4
Timmätare	Ja
Motorfabrikat	KAWASAKI
Motortyp	FR691V
Cylindervolym	726 cc
Kraft hk	20,6 hk
Effekt Kw	15,4 Kw
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3250 o/min
Tomgångshastighet	1550
EL-Start 12V	JA
Tändstift	NGK BPR4ES
Vridmoment Max Nm	53,7 nM
Oljemängd Liter	2,1 liter
Bränsletank liter	19,3 liter
Vridmoment axel upp till	474Nm
Co2 (g/kwh)	792
Vibrationsnivå vid förarsäte	0,86
Vibrationsnivå v/h	3,18
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)	105 dB(A)
Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA)	104 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	89 dB(A)

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=991317>