ARIENS|CO

# SNÖSLUNGA HYDRO PRO 28 RAPIDTRAK EFI

Produktnummer: 926338

Snöslunga med RapidTrak, 420 cc-motor, förstärkt ram och släpsko



**SNÖSLUNGOR FÖR PROFFS**

HYDRO-PRO är en serie snöslungor som riktar sig till yrkesanvändare, men som även passar de som vill ha en riktigt bra snöslunga med många funktioner. Dessa snöslungor är utrustade med en stark EFI-motor som snabbt och effektivt röjer undan stora mängder tung snö. Med en inmatningsskruv på 40,6 cm, en slunghöjd på 71,1 cm och en motor på 420 cc slungar den här modellen upp til 79 ton snö i timmen med en kastlängd på upp til 18 meter.

**KEEP MOVING – fördelarna med EFI och E-Grov**

Med hjälp av den elektroniska förgasaren kontrollerar EZ-Launch EFI-motorn hastigheten på utkastaren och fläkten, vilket ger full effekt oavsett snömängd. Den här motorn kan utan problem även hantera tung och våt snö. Till skillnad från många andra snöslungor startas en EZ-Launch EFI-motor med två enkla steg. Vrid nyckeln till startläget och dra i startsnöret. Du kan sedan reglera effekten med ett enkelt reglage. En EFI-motor sparar bränsle genom att motorn själv styr precis hur mycket bensin som ska användas under drift.

**Auto-Turn styrsystem**

För enkel manövrering

**Dubbla drivremmar**

Dubbla drivremmar ger maximalt vridmoment och minskar slitaget på remmarna.

**Hydrostatisk drift**

Steglös hastighetsreglering

**KapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjudDimensioner**

| | |
|---|---|
| **Arbetsbredd** | 71,1 cm |
| **Høyde freserhus** | 59,7 cm |
| **Utkastarfläkt diameter** | 35,6 cm |
| **Utkastarfläkt hastighet** | 1059 |
| **Inmatningsskruv diameter** | 40,6 cm |
| **Kastmängd** | 71,6 ton/timme |
| **Kastlängd upp till** | 18,3 m |

ARIENS|CO

| | |
|---|---|
| **Dual belt drive** | JA |
| **Förstärkt glidsko** | JA |
| **Kantskärare** | JA |
| **Ljus** | JA |
| **Handvärmare** | JA |
| **Auto-Turn** | JA |
| **Handtagslås** | JA |
| **Impeller hastighet tupp m/sec** | 19,7 |
| **Snäckväxel I gjutjärn** | JA |
| **Driftsystem** | Hydrostat |
| **Typ driftsystem** | Hydrogear RT-310 |
| **Hydrostat** | JA |
| **Hjul/banddimension** | 14,0 (5,5) Beltedrift |
| **Vridmoment axel upp till** | 18,4Nm |
| **Bränsle typ** | 4-takt bensin |
| **Hastighet vid maximal effekt** | 3600 o/min |
| **Tomgångshastighet** | 2000 o/min +-200 |
| **EL-Start 220V** | JA |
| **Timmätare** | Nei |
| **Motortyp** | AX 420 EZ-Launch EFI |
| **Underhållsfri hydrostat** | JA |
| **Tändstift** | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
| **Bensintank Liter** | 1.9 liter |
| **Cylindervolym** | 420 cc |
| **Bränsleförbrukning vid 100% belastning** | 3,9 liter/timme |
| **Snörstart** | JA |
| **Oljeblandad bensin** | 2,6 |
| **Oljemöngd Liter** | 1,123 liter |
| **Motorfabrikat** | ARIENS |
| **Impeller hastighet tupp m/sec** | 19,7 |
| **Bränsletank liter** | 2,6 liter |
| **Vridmoment Max Nm** | 27,1 nM |
| **Elstart 240V** | JA |
| **Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)** | 109 dB(A) |
| **Ljudvivå vid användarens öra (LPA)** | 92 dB(A) |
| **Bredd** | 0,767 meter |
| **Längd** | 1,532 meter |
| **Volym** | 1,391252096 m3 |

| | |
|---|---|
| **Vikt** | 151 kg |
| **Höjd** | 1,184 meter |



Läs mer om produkten härr:
https://www.ariens.se/product?number=926338