

SNÖSLUNGA HYDRO PRO 28 RAPIDTRAK EFI

Produktnummer: 926338



Snöslunga med RapidTrak, 420 cc-motor, förstärkt ram och släpsko

SNÖSLUNGOR FÖR PROFFS

HYDRO-PRO är en serie snöslungor som riktar sig till yrkesanvändare, men som även passar de som vill ha en riktigt bra snöslunga med många funktioner. Dessa snöslungor är utrustade med en stark EFI-motor som snabbt och effektivt röjer undan stora mängder tung snö. Med en inmatningsskruv på 40,6 cm, en slunghöjd på 71,1 cm och en motor på 420 cc slungar den här modellen upp till 79 ton snö i timmen med en kastlängd på upp till 18 meter.

KEEP MOVING – fördelarna med EFI och E-Grov

Med hjälp av den elektroniska förgasaren kontrollerar EZ-Launch EFI-motorn hastigheten på utkastaren och fläkten, vilket ger full effekt oavsett snömängd. Den här motorn kan utan problem även hantera tung och våt snö. Till skillnad från många andra snöslungor startas en EZ-Launch EFI-motor med två enkla steg. Vrid nyckeln till startläget och dra i startsnöret. Du kan sedan reglera effekten med ett enkelt reglage. En EFI-motor sparar bränsle genom att motorn själv styr precis hur mycket bensin som ska användas under drift.

Auto-Turn styrsystem

För enkel manövrering

Dubbla drivremmar

Dubbla drivremmar ger maximalt vridmoment och minskar slitaget på remmarna.

Hydrostatisk drift

Steglös hastighetsreglering

KapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjudDimensioner

Arbetsbredd	71,1 cm
Høyde freserhus	59,7 cm
Utkastarfläkt diameter	35,6 cm
Utkastarfläkt hastighet	1059
Inmatningsskruv diameter	40,6 cm
Kastmängd	71,6 ton/timme
Kastlängd opp till	18,3 m
Dual belt drive	JA
Förstärkt glidsko	JA
Kantskärare	JA
Ljus	JA
Handvärmare	JA
Auto-Turn	JA
Handtagslås	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Snäckväxel I gjutjärn	JA
Driftsystem	Hydrostat
Typ driftsystem	Hydrogear RT-310
Hydrostat	JA
Hjul/banddimensjon	14,0 (5,5) Beltedrift
Vridmoment axel opp till	18,4Nm
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet ved maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	2000 o/min +-200
EL-Start 220V	JA
Timmätare	Nei
Motortyp	AX 420 EZ-Launch EFI
Underhållsfri hydrostat	JA
Tändstift	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Bensintank Liter	1.9 liter
Cylindervolum	420 cc
Bränsleförbrukning ved 100% belastning	3,9 liter/timme
Snörstart	JA
Oljeblandad bensin	2,6
Oljemöngd Liter	1,123 liter
Motorfabrikat	ARIENS

Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Bränsletank liter	2,6 liter
Vridmoment Max Nm	27,1 nM
Elstart 240V	JA
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)	109 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	92 dB(A)
Bredd	0,767 meter
Längd	1,532 meter
Volym	1,391252096 m3
Vikt	151 kg
Höjd	1,184 meter

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=926338>