

# GRFSSKI IPPFR AS 53 2T ES 4WD RB

Produkt



Fyrhjulsdrift och backning för branta backar

AS 53 2T ES 4WD RB är utrustad med världens enda 2-taktsmotor som uppfyller kraven i EU:s utsläppsdirektiv 97/68 /EG och kan klippa säkert i backar upp till 45 grader. Dessutom är AS 2-taktsmotorn från fabriken utrustad med en EasyStart-funktion; det digitala CDI-tändningssystemet halverar det varvtal som krävs för att starta motorn. Det höga vridmomentet hos 2-taktsmotorn ger full kraft i högt, vått gräs, medan ett tredje vevaxellager, en säkerhetsknivbärare och friktionsskivor på vingskivan skyddar motorn i händelse av osynliga hinder.

**Fyrhjulsdriften ger drivkraft även under extrema förhållanden, t.ex. i sluttningar och ojämn, kuperad terräng.**

AS 53 2T ES 4WD RB har utmärkt dragkraft tack vare stora drivhjul med ett aggressivt slitbanemönster. Bromsen ger stöd i extrema backar och kan även användas som parkeringsbroms. Körhastigheten kan enkelt anpassas till förhållandena med hjälp av variatorn och AS 53 2T ES 4WD RB har backväxel. Klipphöjden kan justeras från 30-100 mm via sex nivåer på varje axel. En kraftfull 2-taktsmotor med upp till 6,0 hk och en klippbredd på 53 cm gör det möjligt att klippa upp till 2500 m<sup>2</sup> per timme. AS 53 2T ES 4WD RB klipper enkelt gräs som är upp till 40 cm högt.

**Motor lämplig för sluttningar**

Världens enda AS 2-taktsmotor med EasyStart har positionsoberoende smörjning, vilket garanterar säker drift även i branta backar.

**Mobil genom fyrhjulsdrift (AS 53)**

Med fyrhjulsdrift, bakhjulsbromsning och backning är den idealisk för diken, kullar, vallar och sluttningar. Dessutom garanterar fyrhjulsdriften en konstant hastighet i nedförsbacke och ökad säkerhet i branta backar.

**Bladaxellagret skyddar motorn**

Tredje vevaxellagret och friktionsskivorna på bladet säkerställer ett optimalt motorskydd.

**Variator med backväxel**

Den variabla hastighetsinställningen ger optimal prestanda under alla arbetsförhållanden. Dessutom är enheten utrustad med en backväxel.

**DimensionerKapacitetDrivlinaEgenskaperMotor**

Längd	1.78 meter
Bredd	0.82 meter

**ARIENS®**

Höjd	0.99 meter
Vikt	68.0 kg
Arbetsbredd	53.0 cm
Antal Knivar	1 stk
Klipphöjd min/max	3-10 cm
Växelsystem fram/back	Vario
Typ driftsystem	Selvgående
Hastighet max fram/back	3,1-4,8
Mulch	JA
Sidoutkast	JA
Motorfabrikat	AS-Motor
Motortyp	AS 165 ES
Kraft hk	3,8 hK
Effekt Kw	2,8 Kw
Bränsle typ	2-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	2800
Snörstart	JA
Bränsletank liter	3 liter

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G04400101>