

SLÅMASKIN ROTOR AS 65 4T B&S

Produkt



Mulching där andra når sina gränser.

AS 65 4T B&S är utrustad med en Briggs & Stratton Series 3 INTEK-motor med olje- och bränslepump och klarar lutningar på upp till 35 grader utan att riskera motorskador. En separat motor- och bladaxel skyddar motorn vid osynliga hinder. Framdrivningen sker via en 5-växlad manuell växellåda med backväxel (2,4 km/h) som täcker ett hastighetsintervall på 1,6-5,1 km/h. Arbetshastigheter på upp till 3300 m² i timmen är möjliga tack vare en kraftfull Briggs & Stratton-motor med upp till 13,0 hk, dragkraftsdrift och en klippbredd på 65 cm. AS 65 4T B&S klipper utan ansträngning gräs som är upp till 150 cm högt. Inte minst ger förhållandet 1:2 mellan motor och kniv en enastående klippkapacitet, medan AS-klipp- och mulching-systemet ger ett fint mulchresultat. AS 65 4T B&S är därför lämplig för praktiskt taget alla användningsområden, oavsett om det är i sluttningar eller i tätt, högt gräs.

Bekvämt, säkert och enkelt att använda.

AS 65 4T B&S arbetar med styrspakar som aktiverar parkeringsbromsen, dragdriften, låsdifferentialen och bladkopplingen. Absolut säkerhet vid klippning i sluttningar uppnås med en automatisk parkeringsbroms och differentialspärr som förblir permanent låst när maskinen är i drift.

När drivspaken släpps aktiveras parkeringsbromsen automatiskt och AS 65 4T B&S stannar, oavsett om det är i en sluttning eller på platt mark. För enkel användning är markberedaren utrustad med ett V-handtag som kan justeras i sidled och i höjdlid utan verktyg. Klipphöjden kan justeras från 50-100 mm. Drivhjul med markpinnar säkerställer optimal dragkraft i backar och på plan mark.

Imponerande resultat i högt gräs och undervegetation

Ett stängt klippdäck med ett system med tvärgående blad och ett överliggande vingblad håller gräset inne i däckets så att det klipps många gånger. Detta leder till konsekventa klippresultat och ett fint klippt material, tillsammans med en lägre risk för utskjutning av främmande föremål. En oljetrycksensor varnar föraren för motorns smörjningsnivå för att undvika motorskador.

Prestanda i sluttningar

Extra bränsle- och oljepump med oljetrycksbrytare optimerar prestandan i backar.

Perfekt klippning och mulching

AS-klippningssystemet klipper och mulchar gräset samtidigt.

Hög klippkapacitet (AS 65)

Motoriserad bladreduktion 1:2 för hög klippkapacitet i tät vegetation.

Automatisk parkeringsbroms

När drivspaken släpps stannar maskinen automatiskt, oavsett om den befinner sig i en sluttning eller på platt mark.

Låsdifferential som kan kopplas in

Permanent låst låsdifferential öppnas genom att trycka på differentialspärrspaken.

Skydd av motorn

Separat motor- och bladaxel skyddar motorn.

Enkelt driftskoncept

Styrning av parkeringsbroms, knivkoppling, låsdifferential, körfunktion, hastighetsanpassning, allt med bara tre spakar.

Drivhjul

Uppblåsbara däck med spikar för utmärkt grepp i backar.

DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	1.91 meter
Bredd	0.7 meter
Höjd	0.99 meter
Volym	1.3236299999999999 m ³
Vikt	67.0 kg
Arbetsbredd	65.0 cm
Klipphöjd min/max	5 - 10 cm
Växelsystem fram/back	5.0
Motortyp	Series3 INTEK
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3300.0
Snörstart	JA
Olja	SAE 5W-50
Bränsletank liter	5.0 liter
Oljemängd Liter	1,4 liter
Kraft hk	10,3 hK
Effekt Kw	7,6 Kw
Motorfabrikat	BRIGGS & STRATTON

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G06700008>