

SLÅMASKIN ROTOR AS 65 2T ES

Produkt



Mulching där andra når sina gränser.

AS 65 2T ES är utrustad med världens enda 2-taktsmotor som uppfyller kraven i EU:s utsläppsdirektiv 97/68/EG. AS 2-taktsmotorn bibehåller motorsmörjningen oavsett position, vilket gör det möjligt att arbeta i backar på 40 grader och mer utan risk för motorskador. Dessutom är AS 2-taktsmotorn från fabriken utrustad med en EasyStart-funktion; det digitala CDI-tändningssystemet halverar det varvtal som krävs för att starta. Det höga vridmomentet hos 2-taktsmotorn ger full kraft i högt, vått gräs.

Ett tredje vevaxellager och friktionsskivor på vingbladet skyddar motorn mot osynliga hinder. Framdrivningen sker via en 5-växlad manuell växellåda med backväxel (2,2 km/h) som täcker ett hastighetsintervall från 1,6-4,5 km/h. Arbetshastigheter på upp till 2900 m² per timme är möjliga tack vare en kraftfull 2-taktsmotor med upp till 6,7 hk och dragkraftsdrift. AS 65 2T ES klipper enkelt gräs som är upp till 120 cm högt. Inte minst ger förhållandet 1:2 mellan motor och blad en enastående klippförmåga. AS-klipp- och mulchsystem med tvärklinga ger ett fint mulchresultat även vid hög tillväxt.

Enkel, bekväm och säker användning

AS 65 2T ES arbetar med manöverspakar som aktiverar parkeringsbromsen, dragdriften, låsdifferentialen och bladkopplingen. Absolut säkerhet vid klippning i sluttningar uppnås med en automatisk parkeringsbroms och differentialspärr som förblir permanent låst när maskinen är i drift. När drivspaken släpps aktiveras parkeringsbromsen automatiskt och AS 65 2T ES stannar, oavsett om det är i en sluttning eller på platt mark. För enkel användning är markberedaren utrustad med ett V-handtag som kan justeras i sidled och i höjdlid utan verktyg. Klipphöjden kan justeras i ett intervall från 55-100 mm.

Robust klippaggregat med tvärbladssystem

AS 65 har ett stängt klippdäck. Huvudbalken klipper vegetationen medan den överliggande vingkniven skapar luftflöde och mulchar materialet, som sedan slungas ut genom bakhjulen. Standard pneumatiska däck med ett lantbruksprofil ger hög dragkraft och säkert sidostöd. Dubbdäck och stålhjul ökar dragkraften och minimerar riskerna i backar, och finns som tillval för arbete i branta sluttningar.

Motor lämplig för sluttningar

Världens enda AS 2-taktsmotor med EasyStart har positionsoberoende smörjning, vilket garanterar säker drift även i branta backar.

Perfekt gräsklippning och mulching

AS-klippningssystemet klipper och mulchar gräset samtidigt.

Hög klippkapacitet (AS 65)

1:2 reduktion av motorbladet för hög klippkapacitet i tät vegetation.

Automatisk parkeringsbroms

När drivspaken släpps stannar maskinen automatiskt, oavsett om den befinner sig i en sluttning eller på platt mark.

Låsdifferential som kan kopplas in

Permanent låst låsdifferential öppnas genom att trycka på differentialspärrspaken.

Skydd av motorn

Separat motor- och bladaxel skyddar motorn.

Enkelt driftskoncept

Styrning av parkeringsbroms, bladkoppling, låsdifferential, drivfunktion, hastighetsjustering, allt med bara tre spakar.

DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	1.91 meter
Bredd	0.7 meter
Höjd	0.99 meter
Volym	1.32363 m3
Vikt	77.0 kg
Arbetsbredd	65 cm
Antal Knivar	2 stk
Klipphöjd min/max	5 - 10 cm
Växelsystem fram/back	5
Motorfabrikat	AS-Motor
Motortyp	AS 165 ES
Kraft hk	5,4 hK
Effekt Kw	4 Kw
Bränsle typ	2-takt bensen
Hastighet vid maximal effekt	3800
Snörstart	JA
Bränsletank liter	5 liter

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G06700102>