

## SITTFKI IPPFR AS 800 FreeRider

Produkt



### Störebror är störst

AS 800 FreeRider är storebror till AS 799 Rider och är utrustad med en Briggs & Stratton Series 3 Intek-motor med reduktionsväxel och upp till 13,0 hk. AS 800 FreeRider klipper och mulchar gräs som är upp till 80 cm högt med ett AS-klippningssystem och ett slutet klippdäck. Gräset placeras sedan mellan hjulen och körs inte över, vilket ger större säkerhet i våta förhållanden och på sluttningar.

Klipphöjden kan justeras i 4 nivåer mellan 35-85 mm. Den hydrostatiska transmissionen gör att hastigheten kan anpassas exakt till terrängen, upp till 8,0 km/h och 6,0 km/h i backning, medan ett differentialspärr kan kopplas in med en fotpedal. Vid parkering stängs klippaggregatet automatiskt av via en mekanisk knivkoppling.

AS 800 FreeRider har en rörformad ram som ger hög stabilitet och en stötfångare skyddar axlarna och hjulupphängningen. Ett längdjusterbart skoputsäte ger en bekväm, upprätt sittställning och gott om benutrymme, medan en smidig styrning garanterar ett trötthetsfritt arbete.

Arbets hastigheter på upp till 6800 m<sup>2</sup> per timme är möjliga tack vare en klipphöjd på 80 cm, en kraftfull motor och hydrostatisk transmission. En 15-liters tank innebär längre arbetsperioder utan tankning. AS 800 FreeRider är lämplig för både plan och ojämn terräng och små backar.

#### Knivdrift med reduktionsväxel (AS 800)

Klipp enkelt gräs upp till 80 cm högt med knivdriften med reduktionsväxel.

#### Optimal framkomlighet i terräng

Spikdäck, låsbar differential och en motor som lämpar sig för backar ger kraftfull dragkraft i svår terräng.

#### Stabil rörram

Hög stabilitet och vridstyvhet vid tunga belastningar.

#### Säkerhet och bekvämlighet

En låg tyngdpunkt och en förlängd sittplats ger komfort och säkerhet för långa förare.

#### Variabel hydrostatisk växellåda (åkgräsklippare)

Anpassa enkelt hastigheten till varje terräng med en integrerad mekanisk parkeringsbroms i drivspaken.

## DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	1.7 meter
Bredd	0.87 meter
Höjd	0.96 meter
Volym	1.4198399999999998 m3
Vikt	231.0 kg
Arbetsbredd	80.0 cm
Klipphöjd min/max	3,5 - 8,5 cm
Växelsystem fram/back	0.0
Motortyp	Series 3 Intek
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3200.0
Olja	SAE 5W-50
Bränsletank liter	15.0 liter
Oljemängd Liter	1,4 liter
Kraft hk	10,3 hK
Effekt Kw	7,6 Kw
Motorfabrikat	BRIGGS & STRATTON

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G06800101>