

SLÅMASKIN ROTOR AS 62 4T B&S

Produkt



Allmäher - Toppklassen av hög-gräsklippare.

AS 62 4T B&S är utformad för att klippa och mulcha högt gräs på upp till 90 cm och utmärker sig på plan terräng med många hinder, t.ex. i fruktträdgårdar. Tack vare frihjulsenheter på båda sidor och rörliga framhjul är Allmäher extremt smidig. Idealisk för såväl privatkunder som tjänsteleverantörer och kommuner.

Pålitlig 4-taktsmotor

AS 62 4T B&S är utrustad med en Briggs & Stratton 850 E-series I/C-motor och utför sitt arbete på ett tillförlitligt sätt. Motorn har en effekt på 5,7 hk och en cylindervolym på 190 cm³. Motoraxeln och bladaxeln är åtskilda av bladkopplingen, som skyddar motorn om bladet skulle kollidera med stenar eller rötter. Den höga klippkraften är resultatet av ett förhållande på 1,6:1 mellan motorvarvtalet och bladväxeln.

Korsbladssystem och variatordrift

AS 62 4T B&S är utrustad med ett korsbladssystem och skär tillförlitligt 50-100 mm höga grödor. Klipphöjden justeras för varje axel, med fem steg fram och bak. Föraren kan också välja en körhastighet mellan 1,9 och 4 km/h. De två frihjulsenheterna i hjuldriften och de rörliga framhjulen möjliggör bekväm styrning, svängar och manövrering runt hinder, även under körning. Ett avsmalnande klippdäck säkerställer ett jämnt materialflöde.

Bekvämt handtag och enkel transport

Det sidojusterbara V-handtaget är fabriksstandard med VibrationProtect, en teknik som minimerar hand-armvibrationer. Handtaget kan enkelt och bekvämt justeras i höjdd. AS 62 4T B&S kan "fällas ihop" för enkel transport i en personbil utan behov av släpvagn.

Skär och bio-skär i ett steg

Allmäher har ett tvärklippningssystem som enkelt klipper och strimlar höga grödor med en imponerande klippförmåga och ett utmärkt mulchresultat.

Hög klippkapacitet

Motoriserad bladreduktion 1:1,6 för hög klippkapacitet i tät vegetation.

Skydd av motorn

Separat motor- och bladaxel skyddar motorn.

Konisk gräsklippningsenhet

Den koniska klippaggregatet genererar ett luftflöde som virvlar gräset jämnt i mulchaggregatet, vilket ger utmärkta klippresultat.

DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	2.0 meter
Bredd	0.74 meter
Höjd	0.99 meter
Volym	1.4652 m3
Vikt	50.0 kg
Arbetsbredd	61.0 cm
Klipphöjd min/max	5 - 10 cm
Växelsystem fram/back	Vario
Motortyp	850E I/C
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600.0
Snörstart	JA
Olja	SAE 5W-50
Bränsletank liter	1.2 liter
Oljemängd Liter	0,6 liter
Kraft hk	5,1 hK
Effekt Kw	3,7 Kw
Motorfabrikat	BRIGGS & STRATTON

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G60000202>