ARIENS|CO

SLAGKLIPPER AS 901 SM

Produktnummer: G90100001

Professionell slagklippare med hög arbetshastighet



AS 901 SM ger hög arbetskapacitet och perfekt hantering, oavsett om det är i sluttningar, tät vegetation eller högt gräs. En Briggs & Stratton Vanguard Series 2-cylindrig motor med 480 cc slagvolym, upp till 16,0 hk och en olje- och bränslepump presterar under tuffa förhållanden utan risk för motorskador. Framdrivningen sker via en 5-växlad manuell växellåda med backväxel (1,8 km/h) som täcker ett hastighetsintervall på 1,2-4,0 km/h. Differentialen på bakaxeln är permanent låst, vilket ger utmärkt dragkraft även på vått gräs. Dubbdäck ger ännu bättre dragkraft och stabilitet, medan en vertikalt monterad motor ger en låg tyngdpunkt och en balanserad viktfördelning på totalt 215 kg.

Användningen är enkel, bekväm och säker.

AS 901 SM är lätt att manövrera med fyra spakar. De enskilda hjulen styrs via ett patenterat kopplingssystem för styrning och bromsning där ett lätt tryck på respektive hjulspak öppnar differentialspärren och fullt tryck aktiverar bromsen på det hjulet.

Dessutom är den låsbara differentialen permanent låst när den är i drift och den automatiska parkeringsbromsen aktiveras så snart körspaken släpps. Denna extra säkerhetsfunktion stoppar slagklipparen, oavsett om den befinner sig i en sluttning eller på platt mark. Bowdenkablar av teflonbelagt rostfritt stål garanterar minimal strömförbrukning. Resultatet är en säker, enkel och bekväm drift.

Robust slagklippare

Med en robust 90 cm bred slagklippare utrustad med 26 par Y-klippare är AS 901 SM utformad för tuffa förhållanden. Slagklipparen kan klippa gräs upp till 130 cm högt med en arbetshastighet på upp till 3600 m² per timme. Slåtteraggregatet stöds av pendellager, vilket ger jämna klippresultat genom att kompensera för ojämnheter i terrängen. Slåtterklavarna åker upp och över hinder, vilket skyddar både motor och förare från skador. Ett perforerat slagskydd ger ytterligare säkerhet.

Klipphöjden kan justeras i 6 nivåer från 10-100 mm, medan manöverbommen enkelt kan justeras i sidled och i höjdled för att passa både föraren och förhållandena.

Prestanda i sluttningar

Extra bränsle- och oljepump med oljetrycksbrytare optimerar prestandan i backar.

Robust slaggräsklippare

Pendelupphängd slagklippare med 26 par Y-slagare för hög arbetshastighet och ett extremt rent klippresultat.

Automatisk parkeringsbroms

När drivspaken släpps stannar maskinen automatiskt, oavsett om den befinner sig i en sluttning eller på platt mark.

Koppling av styrning och bromsar

Enhjulsbromsen styr maskinen exakt och utan ansträngning.

Permanent barriärdifferential

Permanent låst låsdifferential öppnas endast när man styr med styr- och bromskopplingen.

Lätt och balanserad

Stabil, lätt konstruktion med dubbelväggigt klippdäck och styv fyrkantig ram. Låg tyngdpunkt för optimal prestanda i sluttningar.

DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	2.2 meter
Bredd	1.04 meter
Höjd	1.05 meter
Volym	2.4024000000000005 m3
Vikt	215.0 kg
Arbetsbredd	90.0 cm
Klipphöjd min/max	1 - 10 cm
Växelsystem fram/back	5.0
Motorfabrikat	Vanguard
Motortyp	V-Twin
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3500.0
Snörstart	JA
Olja	SAE 5W-50
Bränsletank liter	5.0 liter
Oljemöngd Liter	1,4 liter
Kraft hk	14,5 hK
Effekt Kw	10,7 Kw






Läs mer om produkten härr:
https://www.ariens.se/product?number=G90100001

Utskriftsdatum: 18.11.2026