

SLAGKI IPPER AS 701 SM

Produkt



Slåttermaskin för sluttningar och svår terräng

Hög arbetshastighet och perfekt hantering. Utrustad med en Briggs & Stratton Series 3-motor med olje- och bränslepump, 344 cc slagvolym och upp till 13 hk, arbetar AS 701 SM i högt gräs, tät vegetation och på sluttningar utan risk för motorskador. Framdrivningen sker via en 5-växlad växellåda med backväxel (1,7 km/h) som täcker ett hastighetsintervall på 1,1-3,6 km/h. En permanent låst bakaxeldifferential ger ökad dragkraft och bättre hantering i sluttningar. AS 701 SM väger bara 196 kg och har en vertikalt placerad motor för en låg tyngdpunkt och balanserad viktfördelning.

Expertteknik med extra säkerhet

AS 701 SM styrs via 4 spakar. Det patenterade styr- och bromskopplingssystemet gör att varje hjul kan styras via en spak. Ett lätt tryck på spaken öppnar differentialspärrarna, medan fullt tryck aktiverar bromsen på det aktuella hjulet. Dessutom är den låsbara differentialspärrarna permanent låst när den är i drift. Den automatiska parkeringsbromsen aktiveras så snart drivspaken släpps, vilket stoppar slagklipparen oavsett om den befinner sig i en sluttning eller på platt mark: en ytterligare säkerhetsfunktion. Bowdenkablar av teflonbelagt rostfritt stål garanterar minimal strömförbrukning. Resultatet är en säker, enkel och bekväm användning.

Prestanda under krävande förhållanden

AS 701 SM:s mulchdäck har 20 par Y-knivar och en klippbredd på 70 cm, vilket ger en arbetshastighet på upp till 2500 m² per timme. Med hjälp av pendellager kompenseras slagklipparenheten för ojämnheter i marken och ger därmed ett jämnt klippresultat i gräs upp till 100 cm högt och i tät undervegetation. Stridsvagnarna kör upp och över hinder och skyddar både motor och förare från skador. Ett perforerat slagskydd ger ytterligare säkerhet.

Klipphöjden kan justeras i 6 nivåer från 10-100 mm, medan styrbommen enkelt kan justeras i sidled och i höjdlid för att passa både föraren och förhållandena.

Prestanda i sluttningar

Extra bränsle- och oljepump med oljetrycksbrytare optimerar prestandan i backar.

Robust slagklippare (AS 701)

Pendelfjädrande slagklippardäck med 20 par Y-slag för hög arbetshastighet och ett extremt rent klippresultat.

Automatisk parkeringsbroms

När drivspaken släpps stannar maskinen automatiskt, oavsett om den befinner sig i en sluttning eller på platt mark.

Koppling av styrning och bromsar

Enhjulsbromsen styr maskinen exakt och utan ansträngning.

Permanent barriärdifferential

Permanent låst låsdifferential öppnas endast när man styr med styr- och bromskopplingen.

Lätt och balanserad

Stabil, lätt konstruktion med dubbelväggit klippdäck och styv fyrkantig ram. Låg tyngdpunkt för optimal prestanda i sluttningar.

DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	2.2 meter
Bredd	0.84 meter
Höjd	1.05 meter
Volym	1.9404000000000001 m ³
Vikt	196.0 kg
Arbetsbredd	70.0 cm
Klipphöjd min/max	1 - 10 cm
Växelsystem fram/back	5.0
Motortyp	Series3 INTEK
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3300.0
Snörstart	JA
Olja	SAE 5W-50
Bränsletank liter	5.0 liter
Oljemängd Liter	1,3 liter
Kraft hk	10,3 hK
Effekt Kw	7,6 Kw
Motorfabrikat	BRIGGS & STRATTON

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G90100701>