

## SITTFKI IPPFR AS 1040 YAK 4WD

Produkt



### Stark och robust - för stora områden

AS-Motors nya robusta slagklippare är utformad för ojämn, grov och brant terräng. AS 1040 Yak 4WD klipper gräs som är upp till 1,5 meter högt samt buskage och små växter. Med en hög arbetshastighet och ännu mer säkerhet är slagklipparen ett idealiskt verktyg för professionella användare, t.ex. kommersiella trädgårdsarkitekter och kommunala aktörer.

#### Ett kraftverk med direkt axeldrift

AS 1040 Yak 4WD drivs av en Briggs & Stratton tvåcylindrig Vanguard V-Twin-motor med upp till 23 hk (17,2 kW) och 627 cc slagvolym. Motorn är horisontellt placerad och överför kraften direkt till drivaxeln via en kilrem, medan ett cyklonluftfilter ger frisk lufttillförsel. Motorns olje- och bränslepump garanterar prestanda i backar.

#### Variabel fyrhjulsdraft med farthållarfunktion

Med den hydrostatiska transmissionen kan föraren enkelt kontrollera hastigheten på AS 1040 Yak 4WD upp till 6,8 km/h framåt och 6,3 km/h bakåt. Den permanenta fyrhjulsdraften ger framdrift i vilken terräng som helst. Differentialen på bakaxeln kan låsas när som helst via en fotpedal; en drivspak med integrerad parkeringsbroms och farthållare säkerställer enkel användning.

#### Slätteraggregat med Y-slagare

AS 1040 Yak 4WD uppnår en arbetshastighet på upp till 6800 m<sup>2</sup>/h tack vare en arbetsbredd på 1 meter och 56 Y-beaters som strimlar gräset och sprider det jämnt över arbetsområdet. Klipphöjden kan justeras i 7 nivåer mellan 30-110 mm. Ett surfande klippdäck och eftergivliga Y-knivar skyddar motorn och föraren från skador vid osynliga föremål eller ojämn terräng. Klippdäckets asymmetriska form möjliggör effektiv klippning nära staket och runt föremål.

#### Komfort för långa arbetsdagar

En ergonomisk sittställning ger tillräckligt benutrymme för användare upp till 200 cm, medan skopstolen och det innovativa fjädringssystemet med slutpositionsdämpning kan anpassas för alla förare.

#### Slätterflagg över rotorgräsklippare?

Stabil och robust, asymmetriskt konstruerad slätterenhet med surfplattor. Klippaggregatet och själva flärparna ger efter för ojämnt underlag och främmande föremål.

## Enhetlig placering av gräset

Perfekt klippresultat över hela arbetsbredden.

## Tillverkad för yrkesverksamma

Den slagkraftiga rotordriften och det minskade behovet av överlappning av banorna garanterar hög arbetshastighet.

## Robust och hållbar

Stabil fyrkantströrsram med viktoptimerad design, hydrostatisk transmission med lågt underhåll och optimal kylning.

## Extremt lämplig för sluttningar

Låg tyngdpunkt och fyrhjulsdraft garanterar säkerhet i backar.

## Stabilt sidoläge

Balanserad viktfördelning - 45 % på framaxeln och 55 % på bakaxeln - garanterar enastående dragkraft och säkert arbete i alla typer av terräng.

## Säkerheten först

Maximal säkerhet för föraren tack vare den stabila fällbarheten, den integrerade säkerhetsbrytaren i förarsätet och fotpedalen för nödstopp. Surrpunkter på enheten möjliggör säkrare transport.

## Enkelt underhåll

Slag och drivremmar kan enkelt bytas ut via lämpliga serviceportar och öppningar. Snabb åtkomst till alla underhållspunkter.

## DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	1.99 meter
Bredd	1.22 meter
Höjd	1.59 meter
Volym	3.860202 m3
Vikt	335.0 kg
Arbetsbredd	100.0 cm
Klipphöjd min/max	3 - 11 cm
Växelsystem fram/back	0.0
Motortyp	Vanguard V-Twin 3864
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600.0
Olja	SAE 5W-50
Bränsletank liter	17.0 liter
Oljemängd Liter	1,4 liter
Kraft hk	21,1 hK

Effekt Kw

15,5 Kw

Motorfabrikat

BRIGGS & STRATTON

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G90400101>