

SITTEFKI IPPER AS 1020 YAK 2WD

Produkt



Stark och robust - för stora områden

Den robusta åkgräsklipparen AS 1020 YAK 2WD är utformad för tuff användning i plan terräng med små lutningar. Den åkbara gräsklipparen klipper stora grönområden, upp till 1,50 meter, undervegetation och ung buske utan ansträngning och tillförlitligt. Detta gör den här slagklipparen lämplig för professionell användning av tjänsteleverantörer, lokala myndigheter och trädgårds- och landskapsentreprenörer. Bortsett från 2WD bakhjulsdrift är den identisk med sin bror med 4WD för branta sluttningar, AS 1040 YAK 4WD.

Aggregat med axeldrivning med direkt påverkan

AS 1020 YAK 2 WD drivs av en professionell Vanguard V-Twin-motor. Den horisontella motorn producerar maximalt 23 hk (17,2 kW) vid 627 ccm slagvolym och överför kraften via kilremmar direkt till drivaxeln. Optimalt ren motorlufttillförsel säkerställs av cyklonluftfiltret.

Steglös fyrhjulsdraft med farthållarfunktion

Tack vare den hydrostatiska drivningen kan den påbyggda slagklipparen styras bekvämt och steglöst i intervallet 6,8 km/h framåt och 6,3 km/h bakåt. Differentialen på bakaxeln kan när som helst låsas med en fotpedal. Körningen är enkel och bekväm med hjälp av handkontrollspaken. Den automatiska parkeringsbromsen och farthållarfunktionen är också integrerade i drivspaken. Av säkerhetsskäl har maskinen också en nödbromspedal för höger fot, precis som en personbil.

Slätteraggregat med Y-slaget

Klippaggregatet med 56 Y-formade slagblad och en arbetsbredd på en meter ger en arealproduktion på upp till 6800 m²/h. Det klippta materialet läggs ut jämnt som ett mulchlager över hela arbetsbredden. Den klippta ytan, även med mycket hög vegetation, är visuellt homogen och attraktiv. Det finns 7 nivåer för att justera klipphöjden från 30-110 mm. Klippdäckets pendelupphängning gör att det kan röra sig uppåt när man sitter på sidorna eller när man utövar stor kraft på knivarna (surfande klippdäck). Detta minimerar skador på klippdäcket, rotern och knivarna. Den asymmetriska placeringen av klippdäcket möjliggör effektiv klippning av kantzoner och hinder.

Hög sittkomfort

Den ergonomiska och upprätt placerade sätespositionen i maskinen ger gott om benutrymme för förare upp till 1,95 meter långa förare. Skopstolen kan justeras i längd för att passa alla användare. Det innovativa sätesfjädringssystemet med ändlägesdämpning kan också justeras individuellt och steglöst för att passa alla förare. Dessutom är alla reglage logiskt placerade och lättillgängliga. Sidopaneler i aluminium skyddar förarens händer från taggar och skrubbor. Flytande punkteringsskydd "AS-Plattfuss-Stop" i varje hjul förhindrar tillförlitligt punktering.

Slätterflagg över rotorgräsklippare?

Stabil och robust, asymmetriskt konstruerad klippenhet med surflager. Klippdäcket och själva slaggorna ger efter för ojämnt underlag och främmande föremål.

Enhetlig placering av gräset

Perfekt klippresultat över hela arbetsbredden

Tillverkad för yrkesverksamma

Den slagkraftiga rotordriften och det minskade behovet av överlappning av banorna garanterar hög arbetshastighet.

Robust och hållbar

Stabil fyrkantsrörsram med viktoptimerad design, hydrostatisk transmission med lågt underhåll och optimal kylning.

Säkerheten först

Maximal säkerhet för föraren tack vare den stabila fällbarheten, den integrerade säkerhetsbrytaren i förarsätet och fotpedalen för nödstopp. Surrpunkter på enheten möjliggör säkrare transport.

Enkelt underhåll

Slag och drivremmar kan enkelt bytas ut via lämpliga serviceportar och öppningar. Snabb åtkomst till alla underhållspunkter.

DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	1.99 meter
Bredd	1.22 meter
Höjd	1.59 meter
Volym	3.860202 m3
Vikt	323.0 kg
Arbetsbredd	100.0 cm
Klipphöjd min/max	3 - 11 cm
Växelsystem fram/back	0.0
Motorfabrikat	B&S
Motortyp	Vanguard V-Twin 3864
Bränsle typ	4-takt bensen
Hastighet vid maximal effekt	3600.0
Olja	SAE 5W-50
Bränsletank liter	17.0 liter



ARIENS®

Oljemöngd Liter	1,4 liter
Kraft hk	21,1 hK
Effekt Kw	15,5 Kw

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G90400201>