

## SLAGKLIPPER AS 1000 Ovis RC

Produkt



## Den fjärrstyrda slagklipparen - Tillverkad av proffs, gjord för proffs

Bullerplankor, järnvägsvallar, regnvattenbassänger, sol- och vindkraftverk innebär ofta stora utmaningar för landskapsförvaltare och tjänsteleverantörer: De svåråtkomliga, svårframkomliga och branta områdena måste underhållas regelbundet. Med sin enkelt utformade fjärrkontroll och sin enorma klippkapacitet klarar AS 1000 Ovis RC uppgiften. Med RC-slagklipparen arbetar du bekvämt och intuitivt från ett säkert avstånd. Tack vare den låga totalhöjden (69 cm) och den djupt liggande Vanguard Professional-motorn med optimerad oljetillförsel uppnår slagklipparen en perfekt tyngdpunkt - en förutsättning för extrem lämplighet i sluttningar och vid klippning under djupa hinder. Den måttliga driftsvikten på 419 kg garanterar maximalt markskydd. Den balanserade viktfördelningen och det robusta chassit möjliggör säker klippning av branta sluttningar på upp till 55 grader.

### Stor skärprestanda och anpassning för varje behov

AS 1000 Ovis RC erbjuder ett brett utbud av justeringsmöjligheter med sitt surfande klippdäck. Tack vare den stora svängningen uppåt och nedåt anpassar sig den robusta slagklipparen perfekt till ojämna marker och förhindrar skador på gräset. Optimal styrning via rulle (inklusive anti-scalping-funktion), justerbar glidram eller markkontaktlös bärande insats för maximal dragkraft i svår terräng - välj din personliga inställning för perfekt anpassning till alla terrängförhållanden. Det 100 cm breda klippdäcket med steglös inställning av klipphöjden och det något smalare underredet möjliggör också bekväm klippning nära kanten, ner till några centimeter längs skyddsräcken eller andra hinder.

### Optimal kraftöverföring

Den enorma kraften hos den horisontella Vanguard Professional V-motorn utnyttjas optimalt. Den överförs direkt och effektivt till klippdäcket via en remdrift. Den beprövade Vanguard-motorn med en maximal effekt på 23 hk imponerar med en 3-årig garanti och en stabil och robust konstruktion. Komponenterna från Yak-serien - till exempel det robusta slagklippardäcket och remspännaren - används i den nya AS 1000 Ovis RC.

### Enklast att hantera och underhålla

Stabila larvspår med stålinsatser ger maximal dragkraft i branta sluttningar. Det går snabbt att montera spåren tack vare det integrerade snabbspänningssystemet och den definierade inställningen för exakt spänning av spåren. En automatisk mekanisk parkeringsbroms ger extra säkerhet vid arbete i sluttningar. Med sina kompakta mått på 184 cm / 112 cm / 69 cm (endast 159 cm lång med klippdäcket upphöjt) kan den fjärrstyrda slagklipparen transporteras enkelt och snabbt.

Underhållsfria axellager, robusta hydraulmotorer från storskalig produktion och en bränsletank med stor volym är grunden för långa arbetsdagar i svår terräng och högt gräs. För dagliga rengöringsuppgifter erbjuder AS 1000 Ovis RC utmärkt tillgänglighet. Luftkanaler, filter och oljekontroll är åtkomliga utan verktyg, och klippdäcket kan enkelt sättas i serviceläge. Viktiga komponenter kan snabbt nås genom fällbara serviceåpor. AS 1000 Ovis RC kräver också mycket lite underhåll: underhållsintervall på 400 drifttimmar och första service efter 100 timmar.

## Mångsidig skärinställning

Ett klippdäck - otaliga möjligheter: optimal styrning via en rulle med antiscalping-funktion, justerbar skjutram eller monterad insats för perfekt anpassning till olika terrängförhållanden.

## Skärning nära kanten

Den 100 cm breda slagklipparen och det något smalare underredet gör det möjligt att klippa nära kanten, ner till några centimeter längs hinder.

## Optimal kraftöverföring

Den enorma kraften från den tvåcylindriga Vanguard Professional-motorn överförs direkt och med liten förlust via två remmar till bladaxeln. Vridmomentet fördelas på två robusta remmar.

## Extrema skärprestanda

AS 1000 Ovis RC har alla de välkända fördelarna med den beprövade slagklipparen: maximal klipphastighet, utmärkt klippmönster och jämn placering av gräset.

## Kompakt design

Den låga driftsvikten (endast 419 kg) och de kompakta måtten (184 cm / 112 cm / 69 cm) gör det möjligt att klippa under djupa hinder och i branta sluttningar.

## Extrem lämplighet för sluttningar

Låg liggande horisontell Vanguard Professional-motor och lägsta totalhöjd på endast 69 cm - förutsättningarna för en låg tyngdpunkt och extrem lämplighet i backar.

## Intuitiv användning

Tydliga och exakta reglage är grunden för exakt manövrering av maskinen. Robusta hydraulmotorer med enormt vridmoment ger kraftfull dragkraft.

## Enkelt underhåll

Slätterkrossen behöver endast servas var 400:e drifttimme (första service efter 100 timmar). Utmärkt tillgänglighet för daglig rengöring och service. Lätt underhållsposition för slagklipparen.

## DimensionerKapacitetDrivlinaMotor

Längd	1.84 meter
Bredd	1.15 meter
Höjd	0.69 meter
Volym	1.46004 m <sup>3</sup>
Vikt	419.0 kg
Arbetsbredd	100.0 cm

Klipphöjd min/max	4 - 11 cm
Växelsystem fram/back	Vario
Motorfabrikat	Vanguard
Motortyp	V-Twin 3864
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600.0
Bränsletank liter	12.0 liter
Kraft hk	21,1 hK
Effekt Kw	15,5 Kw

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=G90500101>